

# Масло трансмиссионное Marine Rocket

## Marine Gear Oil GL4/GL5 80W-90

### Описание

Высокопроизводительное трансмиссионное масло на основе отборных базовых масел. Со специальными присадками для механических коробок передач. Оно содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий минимальный износ и снижение уровня шума. Масло обладает превосходной защитой от коррозии и высокой стойкостью к окислению.

Продукт соответствует требованиям категорий эффективности API GL4 и GL5, а также соответствует классу вязкости SAE 80W-90.



### Спецификация

API GL4/5 • API MT-1

### Технические данные

SAE class (gear oils)	80W-90 SAE J306	
Density at 15 °C	0,9 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757	
Viscosity at 40 °C	142 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04	
Viscosity at 100 °C	14,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04	* Устойчивость к окислению при эксплуатации: Данное свойство обеспечивает продолжительное сохранение эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока его службы.
Viscosity at -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09	* Высокая способность поглощать давление: Эффективно защищает механизмы от повреждений, возникающих под воздействием высоких нагрузок.
Viscosity index	104 DIN ISO 2909	* Снижение уровня шума при работе: Позволяет снизить уровень шума, создаваемый работающими механизмами.
Pour point	-27 °C DIN ISO 3016	* Совместимость с обычными уплотнительными материалами: Не оказывает негативного воздействия на стандартные уплотнения.
Flash point	200 °C DIN ISO 2592	
Color number (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049	

Данный продукт предназначен для использования в редукторах подвесных моторов, эксплуатируемых в условиях нормальной и повышенной нагрузки.

При замене масла рекомендуется соблюдать стандартные инструкции, указанные производителями лодочных моторов.