

Смазка литиевая синяя #2 ABRO®

Описание: пластичная литиевая смазка для высоконагруженных узлов и агрегатов.

Сфера применения: применяется для смазки шариковых и роликовых подшипников, шаровых соединений, водяных насосов, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях и на открытом воздухе.

Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.

Свойства:

- специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру;
- благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения;
- имеет высокие водоотталкивающие и антикоррозийные свойства, пригодна для использования на катерах, судах и яхтах;
- образует хорошую изоляцию, предотвращает загрязнение механизмов;
- обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью, выдерживает ударные нагрузки;
- не густеет на морозе;
- обладает повышенной термостойкостью;
- позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах;
- совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.



Артикул: LG-935

Технические характеристики

Химический тип	Смазочный материал
Внешний вид	Паста синего цвета
Консистенция	Мягкая
Запах	Слабый нефтяной
Относительная плотность	0,87 г/см³
Температура вспышки	204°C
Точка каплепадения	190°C
Класс по шкале NLGI	#2
Показатель пенетрации	265-295

Применение: смазку наносите исключительно на чистую и сухую поверхность. Заполните смазкой ½ свободного объема подшипника, удалив перед этим старую смазку.

Упаковка: картонная туба с металлическим дном и ПЭТ крышкой.

Состав: нефтяное масло, литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты, антиокислительные и вязкостные присадки.

Масса: 454 г.

Количество в упаковке: 12 штук.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от открытого огня.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.