

# Super Cleaner

## Обслуживание яхты

Очищение и обезжиривание.



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Super Cleaner представляет собой очищающее средство высокой концентрации. Удаляет воск, смазку и загрязнения. Подходит для ручной и механической мойки под высоким давлением. Обезжиривает и очищает, не повреждая гелькоут и лакокрасочное покрытие. Всегда применяйте перед вождением.

\* Эффективное обезжиривание при использовании более высоких концентраций.

\* Простота в применении

\* Используйте перед окрашиванием и вождением.

\* Также используется для общей очистки днища/мотора судов и автомобилей.

\* Поддается биологическому разложению

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YMB820
Удельный вес	0.98
Твёрдые компоненты	30%
Соотношение смешивания	Мытье легко и средне загрязненных поверхностей - 4-8 черных колпачков на 4 литра воды. Для сильных загрязнений - используйте неразбавленным.
VOC (в комплекте)	0 грамм/литр
Размер комплекта	500 мл.

### ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

#### Высыхание

Покрытие следующим слоем	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.

### НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	Промойте пресной водой и дайте высохнуть.
Метод	Соблюдайте соответствующие пропорции смешивания. Добавьте в пресную воду необходимое количество колпачков Super Cleaner. Нанесите Super Cleaner на влажную тряпку или губку, затем протрите всю поверхность под умеренным давлением. Прополощите пресной водой.
Советы	Смешивание - Тщательно взболтайте перед применением.
Некоторые важные замечания	Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Совместимость / Основы	Применяется для стеклопластика, окрашенных и металлических поверхностей.
Методы Нанесения	Кисти/Тряпка/губка.

### ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b> Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Super Cleaner, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. <b>ТРАНСПОРТИРОВКА:</b> Super Cleaner должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
Безопасность	<b>ОБЩЕ:</b> Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. <b>ХРАНЕНИЕ:</b> Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Super Cleaner не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

# Super Cleaner

## Обслуживание яхты

### Очищение и обезжиривание.

---



#### **ВАЖНО** Пояснение

указаниями контролирующих властей.

*Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.*

---

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.