

YAMALUBE специально разработано для техники Yamaha.

Наименование	Страна производства	Основа	Стандарт	Цвет (визуально)	Плотность при 15°C, г/см ³ (ASTM D 1298)	Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (ASTM D 445)	Индекс вязкости (ASTM D 2270)	Температура застывания (ASTM D 97), °C	Температура вспышки (COC) (ASTM D 92), °C	Щелочное число (НСЮ ₂), мг. КОН/г (ASTM D 2896)	Антипенные присадки, мл (ASTM D 892)	Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874)
Yamalube 15W-30 Synthetic Race Oil with Ester	США	Синтетическое		Коричневый	0,9033	10,29	136	-40,0	250	6,67	н/д	0,6000
Yamalube 15W-50 Synthetic Oil with Ester	США	Синтетическое		Коричневый	0,8599	20,19	165	-40,0	236	6,47	н/д	0,5900
Yamalube 0W-40 Synthetic Oil with Ester	США	Синтетическое	API SL	Коричневый	0,8426	15,56	183	-57,5	232	7,45	10/0	0,9800
Yamalube 4M 5W-30 Synthetic Oil with Ester	США	Синтетическое	NMMA FC-W, API SM	Коричневый	0,8530	11,60	255,6	-44,4	229	8,70	0/0	0,9847
Yamalube 10W-50 Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое		Коричневый	0,8578	19,36	167	-40,0	224	6,44	н/д	0,5900
Yamalube 20W-50 Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое		Коричневый	0,8840	16,94	124	-40,0	244	6,58	н/д	0,5900
Yamalube 5W-40 Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое		Коричневый	0,8542	14,75	176	-40,0	218	7,76	н/д	0,8600
Yamalube 0W/30, Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое	API SJ	Коричневый	0,8500	10,80	165	-48,0	212	6,66	40/0	0,8800
Yamalube 10W-40, Performance Mineral Oil	США	Минеральное		Коричневый	0,8615	15,31	161	-40,0	234	7,31	10/0	0,9000
Yamalube 20W-50 Performance Mineral Oil	США	Минеральное		Коричневый	0,8820	17,27	128	-37,5	242	7,45	н/д	0,9000
Yamalube 5W-30 Performance Mineral Oil	США	Минеральное		Коричневый	0,8613	10,96	167	-42,5	224	7,36	н/д	0,9800
Yamalube 4W 10W-40 Watercraft Mineral Oil	США	Минеральное		Коричневый	0,8615	15,31	161	-40,0	234	7,31	10/0	0,9000
Yamalube 4M 20W-40 Marine Mineral Oil	США	Минеральное		Коричневый	0,8850	14,60	119	-23,0	244	7,50	40/0	0,8760
Yamalube 2M Marine 2-stroke Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое	TC-W3	Зеленый	0,8740	7,50	134	-40,0	315	10,35	н/д	н/д
Yamalube 2R Race 2-stroke Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое		Сине-фиолетовый	0,8750	8,50	119	-40,0	74	14,92	н/д	н/д
Yamalube 2S, 2T, Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое		Зеленый	0,8650	7,19	137	-47,5	118	1,44	20/0	0,1800
Yamalube 2W, 2T, Semisynthetic Oil	США	Полусинтетическое		Фиолетовый	0,8680	7,15	130	-47,5	115	1,27	н/д	0,1200
Yamalube 2	Германия	Минеральное		Синий	0,8720	8,80	116	-32,0	126	3,50	н/д	н/д
Yamalube 2-M TC-W3 RL	Германия	Минеральное	TC-W3	Темно-зеленый	0,8714	6,81	145	-45,0	88	10,70	н/д	н/д
Yamalube 4 SAE 10W-40 API SJ/CF	Германия	Синтетическое	API SJ/CF	Коричневый	0,8790	13,40	155	-40,0	220	7,61	20/0	1,0200
Масло Трансмиссионное для ПЛМ Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4	Сингапур	Минеральное	GL-4	Коричневый	0,8950	15,22	97	-18,0	224	н/д	10/0	н/д
Масло Трансмиссионное для ПЛМ, Marine Lower Unit Gearcase Lube	США	Минеральное	GL-4	Коричневый	0,8828	15,91	103,3	-20,0	240	н/д	50/0	0,0000
Масло Трансмиссионное для ПЛМ HD, Marine Lower Unit Gear Lube HD	США	Минеральное	GL-5	Коричневый	0,8872	15,24	103,2	-27,0	230	н/д	100/0	0,0000
Масло Трансмиссионное Синтетическое, Full-Synthetic Shaft Drive Gear Oil	США	Синтетическое	SAE 75/80W-60, GL-4, GL-5	Светло-Коричневый	0,8721	16,52	136,4	-31,0	214	н/д	10/0	0,0000
Масло Трансмиссионное Exclusive, Shaft Drive Oil Exclusive	США	Минеральное		Коричневый	0,8806	15,90	114,5	-26,0	216	н/д	10/0	0,0000
Масло Трансмиссионное Для КПП 2-тактной Техники, Trans Oil Plus	США	Минеральное	SAE 20W-40	Коричневый	0,8779	14,41	121,6	-24,0	230	7,11	0/0	0,9134
Масло Трансмиссионное Для Снегоходов, Snowmobile Chain Case Lube	США	Минеральное		Коричневый	0,8676	11,94	150,1	-33,0	214	7,30	0/0	0,9285
Масло Трансмиссионное Синтетическое Для Снегоходов, Snowmobile Synthetic Chain Case Lube	США	Синтетическое		Коричневый	0,8577	12,08	150,9	-37,0	216	7,31	0/0	0,9794
Масло Трансмиссионное С Изм. Свойствами PLUS, Friction-Modified PLUS Shaft Drive Gear Lube	США	Минеральное	SAE 80W-90, GL-4, GL-5	Светло-Коричневый	0,8639	10,53	141,9	-37,0	238	н/д	0/0	1,3300
Масло Для Механизма Гидроподъема ПЛМ, Marine Power Trim and Tilt Fluid	США	Минеральное		Светло-Коричневый	0,8577	8,89	176,3	-37,0	220	н/д	0/0	1,0830
Масло Для Передних Вилоч SAE 5, FORK OIL SWT	США	Минеральное		Светло-Коричневый	0,8530	4,57	134,9	-23,0	220	н/д	0/0	0,0000
Масло Для Передних Вилоч SAE 10, FORK OIL 10WT	США	Минеральное		Светло-Коричневый	0,8464	5,17	117,3	-24,0	224	н/д	0/0	0,0000
Масло Для Передних Вилоч SAE 15, FORK OIL 15WT	США	Минеральное		Светло-Коричневый	0,8438	7,26	139,9	-19,0	252	н/д	0/0	0,0000
Масло Для Передних Вилоч SAE 20, FORK OIL 20WT	США	Минеральное		Светло-Коричневый	0,8425	8,94	147,1	-26,0	244	н/д	10/0	0,0000
Масло Для Передних Вилоч SAE 7,5, FORK OIL 7.5WT	США	Минеральное		Светло-Коричневый	0,8499	4,79	115,2	-23,0	220	н/д	0/0	0,0000

