

## ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ QUICKSILVER

Защищает от коррозии. Не оставляет следов и не отслаивается. Безопасно для любых видов поверхностей.

Опасно!

Высоковоспламеняемый товар. Баллон находится под высоким давлением. Вредные пары. Более подробная информация на оборотной стороне упаковки.

Данное антикоррозийное средство образует водоотталкивающий барьер на неокрашенных и окрашенных поверхностях.

Сфера применения:

Средство используется для предотвращения появления ржавчины на двигателе, редукторе, моторах с электроподъемником или на прочих металлических поверхностях. Также средство может быть использовано для предотвращения дальнейшего повреждения краски там, где поверхность покрылась пузырями или ее срезали. Средство нельзя распылять на поверхности, обработанные противоположной краской или краской, препятствующей размножению бактерий. Также средство нельзя распылять на ремень привода.

Условия применения:

Средство можно использовать при температуре окружающей среды и температуре баллончика от 10 до 25 градусов по Цельсию, и при влажности 60% или менее. Избегайте распыления средства в ветреную погоду или в условиях запыленности. Чтобы частицы средства при распылении не попали на такие поверхности, куда их попадание нежелательно, накройте эти поверхности.

Инструкция по нанесению:

- при помощи высококачественного очистителя очистите поверхность от грязи, смазочного материала, остатков соленой воды и прочих загрязняющих веществ. Затем сполосните очищаемую поверхность водой и дайте высохнуть.

- в течение минуты потрясите баллончик (так, чтобы слышался звук шарика, который находится внутри). Периодически встряхивайте баллончик во время использования.

- держите баллончик вертикально, на расстоянии 20 – 25 см от поверхности, наносите тонкий, однородный слой движениями вверх-вниз. При распылении баллончик должен постоянно находиться в движении. Прекращайте распыление (отпускайте кнопку) после каждого движения вверх-вниз. Через 20 минут поверхность будет сухой на ощупь, через 1 час покрытие высохнет и через 24 часа поверхность будет полностью сухой и готовой к использованию.

- нанесите средство повторно перед консервацией лодки или если Вы не планируете использовать ее долгое время; если лодка/мотор используется в соленой воде, то средство необходимо наносить каждую неделю.

Очищение:

После того как Вы закончили распыление необходимо очистить распылительный клапан. Для этого необходимо перевернуть баллончик вверх ногами и держать кнопку пока не пойдет чистый газ. Еще не высохшую краску можно удалить при помощи растворителя. Пустой баллончик утилизируйте согласно правилам, установленным в Вашей стране или крае.

Засорение баллона:

Если наконечник распылителя засорился, открутите его, снимите и промойте растворителем (например, уайт-спиритом). Не прокалывайте наконечник распылителя острым предметом.

Внимание! Товар высоковоспламеняемый!

Не распыляйте средство вблизи искрящихся, нагревательных приборов или открытого пламени. Дело в том, что пары накапливаются очень быстро и может произойти возгорание (взрыв). Во время использования средства помещение необходимо тщательно проветривать.

Не курить! Перед использованием средства погасите горелки и выключите все нагревательные приборы. Выключите кухонную плиту, духовку, электрические приборы, нейтрализуйте любые другие возможные источники возгорания.

Баллон находится под давлением! Во избежание взрыва не держите баллон на солнце, возле нагревательных приборов, печек, горячей воды и прочих источников тепла долгое время. Не прокалывайте, не сжигайте баллон и не храните его при температуре более 120 градусов по Цельсию. Не выбрасывайте пустой баллон в домашний уплотнитель отходов.

Вредные пары! Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении. Работы по распылению не должны длиться слишком долго (нельзя продолжительное время вдыхать пары и туман при распылении). Во время нанесения средства и просушки откройте окна и двери, обеспечьте приток свежего воздуха. Если у Вас начали слезиться глаза, заболела или закружилась голова, увеличьте приток свежего воздуха, наденьте респиратор или покиньте помещение.

Состав: гексан №110-54-3, бутан №106-97-8, пропан №74-98-6, растворитель №64742-47-8

Избегайте контакта с кожными покровами и глазами!

Первая помощь: если средство попало в глаза, глаза необходимо в течение 15 минут тщательно промыть большим количеством воды, затем обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Если средство попало на кожу, средство необходимо смыть водой с мылом. В случае затруднения дыхания, необходимо обеспечить приток свежего воздуха и вызвать врача.

Примечание: длительная работа с данным средством может вызвать необратимые повреждения мозга и нервной системы.

При нарушении правил эксплуатации и хранения содержимое может нанести вред здоровью или причинить смерть.

Держать вдали от детей!

Горючий газ.

Надпись на крышке – вставьте отвертку в прорезь на крышке и подденьте ее.