

## Масло 2-тактное минеральное TC-W3 Marine Rocket

### Описание товара

Масло для подвесных лодочных моторов - это высокотехнологичный продукт для моторов с водяным и воздушным охлаждением. Не вызывает образование углеродистых отложений и безвредно для окружающей среды. Разработано для использования с любыми системами смешивания масла.

### Особенности и преимущества

- Превосходная термическая стабильность и стабильность к окислению, а также контроль образования отложений
- Превосходная защита от износа – сводит к минимуму износ важнейших компонентов двигателя
- Предотвращение коррозии – защищает двигатель от ржавчины и коррозионного воздействия
- Уменьшает отложения в зоне горения и способствует более чистому сгоранию
- Хорошая устойчивость к высоким и низким температурам

### Применение

Рекомендуется для использования во всех современных высокопроизводительных двухтактных моторах с воздушным и водяным охлаждением, двухтактных подвесных моторах, газонокосилках, цепных пилах, снегоуборочных машинах, воздуходувах.

### Стандарт соответствия

- API TC
- NMMA TC-W3

### Типичные свойства

ПУНКТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ТИПОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Внешний вид	-	VISUAL	Чистое и светлое
Цвет	-	VISUAL	Синий
Вязкость 40°C	cSt	ASTM D445	52.01
Вязкость 100°C	cSt	ASTM D445	8.655
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	140
Сульфат. зола	wt%	ASTM D874	Nil
Темп. вспышки	°C	ASTM D93	100
Потеря текучести	°C	ASTM D6749	-24
Плотность	g/ml	ASTM D4052	0.8603

\* Более подробная информация о конкретных продуктах доступна по запросу